

C.A 1227

Lämpötila-Anemometri loggeritoiminnolla



***Mittaa ilman nopeus
sekä virtaus
kaikissa
tilanteissa***

Taustavalaistu kaksoisnäyttö

Min, Max, Avg ja Hold

Tallentaa jopa miljoona mittausarvoa

Suomenkielinen raportointiohjelma



Data Logger Transfer
Automaattinen raportin luonti



Measure up



12 m/s

C.A 1227 Lämpötila-Anemometri

ILMAN NOPEUS JA VIRTAAUS

Anturityyppi	Ohjaussiipi / Silmämääräinen tarkastelu	
Mittausalue	Nopeus 0,25 m/s...35,0 m/s (49,0...6890,0 ft/min)	Virtaus 0,00...2999 m3/h
Resoluutio	0,01 m/s (0,25...2,99 m/s) / 0,1 ft/min (49,0...99,9 ft/min) 0,1 m/s (3,0...35,0 m/s) / 1 ft/min (100...6850 ft/min)	0,01 m3/h (0,00...2,99 m3/h) 0,1 m3/h (3,0...99,9 m3/h) 1 m3/h (100...2999 m3/h)
Mittausepävarmuus	± 3 % lukemast + 4 lukua	± 8 % lukemasta

LÄMPÖTILA

Anturityyppi	CTN
Mittausalue	-20,0...+50,0°C / -4...+122°F
Resoluutio	Näyttö °C: 0,1°C / Näyttö °F: 0,1°F
Mittausepävarmuus °C	0...50°C: ± 0,8°C / -20...0°C: ± 1,6°C

TOIMINNOT

Tallennus	Manuaalinen käynnistys/sammutus: Paina lyhyesti MEM-näppäintä: hetkellisarvon tallennus / Paina pitkään REC-näppäintä: tallentaa jatkuvasti valitulla nopeudella Esiasetettu tallennus: Aloituspäivämäärä, nopeus (näytteenottoaika 1 min...2 h) sekä päättymispäivämäärä ovat asetettavissa PC-ohjelman avulla
Muisti	Yli miljoona mittausarvoa
Min-Avg-Max-Hold	Kyllä
Ilmavirran mittaus	Kyllä: suoraan kartioiden avulla (lisätarvike) tai käyttäjän määrittelemän pinta-ala avulla.
Taustavalo	Kyllä
Yksiköt	Ilmannopeus: m/s, km/h, ft/min, mi/h - Ilmanvirtaus: m3/s, m3/h, l/s, ft3/min
Automaattinen sammutustoiminto	Kyllä (asetettavissa)

KÄYTTÖJÄNNITE

Tyyppi	3 x 1,5 V AA / LR6 -paristoa Verkkoadapterin / mikro-USB:n käyttö mahdollista (lisätarvike)
Paristoikä	200 tuntia (itsenäinen toimintatila) / 8 päivää tallennustilassa (15 min näytteenottoaika)

FYYSISET OMINAISUUDET

Kommunikointi	2 mahdollista kommunikointitapaa: Bluetooth ja USB
Kiinnitys	Magneettinen takakansi, seinäteline sekä uurre ripustamista varten. Yhteensopiva Multifix-kiinnikkeen kanssa. Lisävarusteena iskunkestävä suojakotelo
Mitat / Paino	Kotelo: 150 x 72 x 32 mm / Anturi: 160 x 80 x 38 mm / 400 g paristoinen
Koteloitiluokka	IP40
Käyttöolosuhteet	Lämpötila: -10...+60°C / Kosteus: 10...90 %RH
Sähköturvallisuus	IEC61010-1 / IEC 61326-1

MUUT OMINAISUUDET

Data Logger Transfer -ohjelman toiminnot	Näyttö kuvaaja- tai taulukkomuodossa / Tiedostojen siirto kuvaaja tai Excel-muodossa Mittastiedostojen tarkastelu reaaliajassa / Automaattinen raportin luonti Word-muodossa Yhteensopiva DataView-ohjelman kanssa
Takuu	2 vuotta

Lisätarvikkeet & Varaosat

Kartio-setti virtauksen mittaamiseen (ympyrämuotoisen Ø 210 mm, suorakulmaisen mitat 346 x 346 mm)	P01654250
Ohjaussiipianturi Ø 80 mm	P01654251
Iskunkestävä suojakotelo + Multifix.....	P01654252
Multifix-kiinnike	P01102100Z
Verkkoadapteri	P01651023
Laukku	P01298075
Metallikotelo	P01298071
Dataview-ohjelma	P01102095
Bluetooth BLE / USB modeemi (PC)	P01654253
NIMH AA/LR6 x 4 -paristot + laturi	HX0053

Laitteen mukana toimitetaan:

Laukku, 3 kpl 1,5 V AA-paristoa, USB-kaapeli, testiraportti sekä pikaohjeet
(Data Logger Transfer-ohjelma ladattavissa nettisivuiltamme)



TILAUSTIEDOT	C.A 1227Lämpötila-Anemometri loggeritoiminnolla 67 506 01
--------------	--